

## DE – Montageanleitung

### Zulässiger Gebrauch

Die Konsolen dürfen nur zur Montage von Kermi Flachheizkörpern BH 300–954 und BL 400–3000 verwendet werden.

Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß und daher unzulässig.

### Sicherheitshinweise

- ▶ Vor der Montage diese Anleitung gründlich lesen.

#### ⚠ GEFAHR

##### Lebensgefahr!

- ▶ Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen.
- ▶ Keine Leitungen anbohren.

#### ⚠ WARNUNG

##### Personen- und Sachschäden!

- ▶ Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. Gewicht des **befüllten** Heizkörpers (siehe Unterlagen des Herstellers) und mögliche Zusatzlasten beachten.
- ▶ Befestigungsmaterial auf Eignung prüfen und auf die bauliche Situation abstimmen.
- ▶ Gesonderte Anforderungen, z. B. für öffentliche Gebäude (Schulen o. Ä.), berücksichtigen.

### Entsorgung

- ▶ Verpackung und nicht benötigte Teile dem Recycling oder der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Die örtlichen Vorschriften beachten.

### Hinweise zur Montage

#### Vorbereitende Tätigkeiten

- ▶ Anzahl der Befestigungspunkte beachten (siehe Beiblatt zum Heizkörper).
- ▶ Positionen der Befestigungspunkte beachten (siehe Gebrauchs- und Montageanleitung des Heizkörpers).
- ▶ Befestigungsmaterial auf Schäden prüfen.

#### Konsolen montieren

- ▶ Die max. Auskraglänge der Bohrkonsole beachten (siehe Abb. 4).  
Bei Wandvorbau, z. B. Dämmmaterial, verkürzt sich die Auskraglänge um dessen Dicke.

- ▶ Sicherstellen, dass sich der Spreizbereich der Bohrkonsole nicht vollständig in einem Hohlraum des verwendeten Baumaterials befindet.
- ▶ Einbaulage der Bohrkonsole beachten: Schlitz nach oben (siehe Abb. 4).

#### Abstandhalter montieren

- ▶ Bei Wandabstand >50–60 (Typ 10) Verlängerung für Abstandhalter verwenden.

#### Heizkörper sichern

- ▶ Nach dem Einhängen und Ausrichten des Heizkörpers die vormontierten Aushebesicherungen über die Laschen des Heizkörpers klemmen.

## Montage



