

Zusatzmaßnahmen

Nr.	Art	Ausführung	Lage der Bahn oder Platte	Naht- und Stoßausbildung	Klasse
1	Unterdach				
1.1	Wasserdichtes Unterdach	i.d.R. Bitumen oder Kunststoffbahnen gemäß Produktdatenblatt des Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks	über Konterlatte	verschweißt oder verklebt	1
1.2	Regensicheres Unterdach	wie wasserdichtes Unterdach	unter Konterlatte mit Zusatzmaßnahmen	verschweißt oder verklebt	2
2	Unterdeckung				
2.1	Unterdeckung, Naht- und perforationsgesichert	Unterdeckbahnen und Unterdeckplatten mit Zubehör (z.B. Klebestreifen und Nageldichtmaterial)	unter Konterlatte mit Zusatzmaßnahmen	Verschweißt, verklebt mit Dichtstoff unter Konterlatte und Klebestreifen	3
2.2	Unterdeckung, verschweißt oder verklebt	Unterdeckbahnen und Unterdeckplatten mit Zubehör (z.B. Klebestreifen)	unter Konterlatte	verschweißt oder verklebt	4
2.3	Unterdeckung, mit Bitumenbahnen	Bitumenbahnen gemäß Produktdatenblatt des Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks	unter Konterlatte	überdeckt	4
2.4	Unterdeckung, überlappt oder verfalzt	Unterdeckplatten und Unterdeckbahnen	unter Konterlatte	überlappt oder verfalzt	5
3	Unterspannung				
3.1	Unterspannung, Naht- und perforationsgesichert		unter Konterlatte mit Zusatzmaßnahmen	Verschweißt, verklebt mit Dichtstoff unter Konterlatte und Klebestreifen	3, wenn Anforderungen an USB-A erfüllt werden
3.2	Unterspannung, nahtgesichert	Gespannte oder frei hängende Unterspannbahn	unter Konterlatte	Verschweißt, verklebt mit Klebestreifen	4
3.3	Unterspannung	Gespannte oder frei hängende Unterspannbahn	unter Konterlatte	überlappt	6